

## Entretien et protection des vêtements textiles de moto avec membrane climatique

Afin d'augmenter la durée de vie de vos vêtements textiles avec membrane climatique, vous devez faire attention à des soins réguliers et corrects !  
**Merci de toujours prendre note de l'étiquette d'entretien cousue !**

En utilisant vos Vêtements, la saleté (même non visible) se dépose sur le revêtement. Ainsi, la pleine fonctionnalité du textile n'est plus garantie. Bien que l'imperméabilité reste inchangée, la respirabilité de la membrane climatique diminue. L'humidité ne peut plus s'échapper et se condense, créant un climat désagréablement humide dans les vêtements.

- Les vêtements textiles avec membrane climatique (par exemple Sympatex) conviennent généralement aux machines à laver. **De plus :** LMieux vaut laver fréquemment avec peu de détergent que rarement avec beaucoup de détergent. Les pièces marquées d'un « P », « F », « A » et « W » sur les instructions de lavage peuvent être placées au nettoyage. **Pointez toujours la membrane pour cela !**
- Retirez tous les protecteurs et fermez tous les velcros et fermetures éclair.
- N'utilisez que des détergents spéciaux, par exemple le détergent fonctionnel S100. **N'utilisez pas d'adoucissant !** Cela détruirait la membrane climatique.
- Lavez une seule partie par lavage selon les instructions sur l'étiquette d'entretien, ou en cycle doux à 30 ° C - 40 ° C.
- Après le lavage, rincez abondamment.
- Séchez doucement.
- Si nécessaire, vous pouvez traiter le vêtement à la chaleur pour réactiver une imprégnation permanente (respectez l'étiquette d'entretien) :
- De manière optimale au sèche-linge à basse température et à faible charge
- Repasser au niveau 1 sans vapeur (sous un chiffon), dans la mesure où l'étiquette d'entretien le permet, ou traiter avec un sèche-cheveux standard à feu doux.
- N'accrochez pas de vêtements au-dessus du radiateur ou au soleil. Cela endommage la membrane climatique !
- Après le séchage, vous devez également rafraîchir l'imprégnation avec un spray d'imprégnation, par exemple le spray d'imprégnation S100. Appliquez le spray d'imprégnation avec parcimonie. Vous pouvez reconnaître une bonne imprégnation par le fait que l'eau roule de la surface.

### Conseils d'entretien

Des soins corrects sont également une condition préalable pour que vous puissiez profiter de vos vêtements pendant longtemps. Cet aperçu des symboles d'entretien importants devrait vous aider. Vous pouvez les trouver sur les étiquettes de l'article respectif.

### Blanchir



Blanchiment au chlore et à l'oxygène autorisé



Seule l'eau de Javel à l'oxygène est autorisée, pas d'eau de Javel



Ne pas blanchir

### Repasser



repasser à haute température (niveau 3)



repasser à température modérée (niveau 2)



ne pas repasser à chaud (niveau 1)



ne pas repasser

Les points indiquent les plages de température des fers régulateurs.

### Laver



Cycle de lavage normal

seulement lavage à la main max. 30°C



Cycle délicat

Ne pas laver

Les degrés correspondent aux températures de lavage maximales - celles-ci ne doivent pas être dépassées. Certains matériaux nécessitent un traitement mécanique doux.

### Séchage du linge



Convient pour les sèche-linges



avec une charge thermique normale



avec une charge thermique réduite



Ne convient pas aux sèche-linges

Les points indiquent l'étape de séchage du sèche-linge.

### Nettoyage à sec (également nettoyage kilo)



Nettoyage à sec possible



Nettoyage possible avec restrictions



Nettoyage avec les moyens habituels de nettoyage à sec



Nettoyage au solvant fluorocarboné (KWL)



Nettoyage au perchloroéthylène ou à l'essence



Aucun nettoyage possible

Si vous avez des questions sur le produit et ce manuel, veuillez nous contacter avant d'utiliser le produit pour la première fois à l'adresse e-mail : [service@louis.de](mailto:service@louis.de). Nous vous aiderons rapidement. De cette façon, nous veillons ensemble à ce que le produit soit utilisé correctement.

Distribution exclusive : Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH • Rungedamm 35 • 21035 Hamburg • Allemagne

Téléphone : 00 49 (0) 40 - 734 193 60 • [www.louis.de](http://www.louis.de) • [service@louis.de](mailto:service@louis.de)

Detlev Louis AG • Im Schwanen 5 • 8304 Wallisellen • Suisse • Tél. : (0041) 044 832 56 10 • [service@louis-moto.ch](mailto:service@louis-moto.ch)